



Sol Liège Massif *Qualité Acoustique*

Dalles à coller pour sols, murs et ameublement...

Matériau écologique,
confortable et durable.



Plateforme Europe
Moulin de Masson,
28120 St Avit Les Guespières
02 37 34 78 48
contact@corkdesign.fr
www.corkdesign.fr



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Epaisseur :

Les lattes sont fabriquées, en standard dans deux épaisseurs, 4,8 ou 6 mm. Il est possible de réaliser certaines références en 8 mm d'épaisseur ou davantage.

La finition de surface du revêtement est réalisée en usine sous trois formes :

- Vernie mat polyuréthane à l'eau.
- cirée à chaud (3 couches de cire de Carnauba).
- Sur demande, le revêtement peut être livré brut, sans traitement de surface, pour appliquer le vernis une fois posé.

5 formats disponibles :

- 915x305 mm
- 610x915 mm
- 610x610 mm
- 305x610 mm
- 305x305 mm

Le liège est un produit naturel, sans protection contre les Ultras Violets. Il subit naturellement des variations de couleurs ou d'intensité selon l'exposition. Dans sa version cirée, il se patine notamment sur les surfaces de passages plus fréquents.

Les lattes peuvent présenter naturellement des variations de couleur ou d'intensité d'un colis à l'autre. Il est de la responsabilité du poseur de mixer les lattes d'un carton à l'autre pour assurer une homogénéité de l'ensemble du sol.

